





## **C2J** LTR125



QJ Motor España Importador exclusivo:

**QUMOTOR** ALWAYS FORWARD MB Motor Ibérica

QJ Motor España Recomienda:

MOTUL

www.qjmotor.es

**CONQUISTA** LA CIUDAD

La información que aparece en esta publicación, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, los textos e ilustraciones con los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos en el presente catálogo son válidos y sirven de referencia, salvo error tipográfico, y pueden variar sin previo aviso. En su política de constante evolución **QJ Motor** se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos. Consultar con los Concesionarios Oficiales QJ Motor para más detalles.

**GJMOTOR** 





MOTOR MONOCILÍNDRICO 125 CC DE 4 VÁLVULAS con refrigeración líquida e inyección electrónica, que ofrece una potencia de 15 CV a 8.750 rpm y entrega un par máximo de 12 Nm a 8.250 rpm.



**CUADRO DIGITAL CON PANTALLA LCD** que te proporciona toda la información y testigos de aviso que necesitas de forma clara y precisa.



**SISTEMA START & STOP** que permite reducir el tiempo en que el motor está activo, disminuyendo el consumo de combustible y reduciendo a su vez las emisiones de CO2.



**SISTEMA ABS DE DOBLE CANAL** con frenos de disco de 220 mm en rueda delantera y disco de 190 mm en rueda trasera.

ILUMINACIÓN FULL LED
 TOMA DE CARGA USB

• TOP CASE DE SERIE CON LLAVE ÚNICA • AMPLIO ESPACIO BAJO EL ASIENTO DOBLE GUANTERA EN EL CONTRAESCUDO
CABALLETE LATERAL Y CENTRAL

## **LTR125**



Motor Monocilíndrico SOHC, 4 Válvulas Cilindrada 125 cc Homologación Euro 5 Diámetro y carrera 52,4 X 57,9 mm Arranque Eléctrico Alimentación Inyección electrónica de combustible EFI Encendido Electrónico Potencia máx. 10,8 kW (14,68 CV) / 8750 rpm Par máx. 12 Nm / 8250 rpm Refrigeración Líquida Embrague Automático CVT Transmisión Correa CVT Dimensiones (largo/ancho/alto) 1900 mm x 710 mm x 1100 mm Distancia entre ejes 1300 mm Altura asiento 760 mm Peso en orden de marcha 118 kg Capacidad depósito 6 L Cuadro de instrumentos LCD Iluminación Full LED Suspensión delantera Horquilla telescópica con 85 mm de recorrido Suspensión trasera Monoamortiguador hidráulico Freno delantero Disco 220 mm. ABS Freno trasero Disco 190 mm. ABS Neumático delantero 100/90-12 Neumático trasero 110/90-12 Colores disponibles Blanco / Negro / Azul.